

TESAB



1125TR

WYSOKOWYDAJNA KRUSZARKA UDAROWA

Kompaktowa recyrkulacyjna kruszarka udarowa Tesab 1125TR łączy mobilność, moc i nowe funkcje, aby zapewnić najwyższą wydajność w różnych zastosowaniach i przy różnych materiałach.

Model 1125TR łączy w sobie kruszarkę udarową z wszechstronnym systemem recyrkulacji, co przekłada się na wysoką wydajność kruszenia z efektywnym przesiewaniem. Dzięki uchylnemu przenośnikowi radialnemu, możliwe jest dodatkowe składowanie materiału. Podobnie jak w modelu 1125T, kruszarka została zaprojektowana z myślą o łatwym dostępie, zapewniając doskonały układ do obsługi, konserwacji i serwisu maszyny.

CECHY I ZALETY

- Mocny rotor o średnicy 1050 mm i szerokości 1125 mm
- Agresywny design listwy uderzeniowej z większą powierzchnią styku
- Wytrzymała taśma Tough-Flex® zapewniająca długotrwałą wydajność
- Ramię zabezpieczające komorę, zapewniające bezpieczny dostęp
- Uproszczona hydraulika i bezpośredni napęd kruszarki
- Prosta obsługa
- Skrzynia przesiewająca o wymiarach 3660 mm x 1525 mm

KRUSZARKA UDAROWA

TESAB

Jednoczęściowy wibrujący ruszt grizzly o pojemności 5.0m³.

Otwór komory kruszarki o wymiarach 1150 x 800 mm.

Skrzynia przesiewająca o wymiarach 3660mm x 1525mm.



Główny przenośnik o szerokości 1200 mm, umożliwiający składowanie dużej ilości materiału. Podnosi i opuszcza się hydraulicznie.

Wirnik rotora z bezpośrednim napędem, który zapewnia maksymalne przeniesienie mocy przy niskim zużyciu paliwa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

* W zależności od zastosowania

Silnik	Waga	Szerokość Rotora	Średnica Rotora	Wydajność*
375 KM (280 kW)	41,000kg	1125mm	1050mm	do 200 t/h

WYMIARY MASZyny*

*W zależności od gęstości materiału i konfiguracji

WYMIARY TRANSPORTOWE			TAŚMOCIĄG - WYSOKOŚĆ PRYZMOWANIA	
Wysokość	Szerokość	Długość	Główny	Boczny
3.2m	3.0m	15.798m	3753mm	2758mm

tesab.com