

TESAB



200TC

WYTRZYMAŁA KRUSZARKA STOŻKOWA

Nowa kompaktowa i wysoce mobilna kruszarka stożkowa 200TC łączy w sobie pełnowymiarowy stożek MC200, mocny silnik CAT, wydajną konstrukcję przenośnika i umożliwia ciągły monitoring obciążenia i ilości materiału.

Mobilne kruszarki stożkowe Tesab zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać ponadprzeciętną wydajność przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiej przepustowości, lepszej jakości produktu, optymalnej wszechstronności oraz zwiększonej efektywności zużycia paliwa.

CECHY

- Stożek MC200.
- Napęd gąsienicowy.
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca wysoką zwrotność.
- Wysokoprędkościowy stożek o dużym wychyleniu.
- Dwubiegunowy wykrywacz metali ze zmienną czułością.
- Bezkonkurencyjny dostęp z poziomu gruntu do obsługi i serwisu.
- Mniej niż 5 minut od rozstawienia do rozpoczęcia pracy.

KRUSZARKA STOŻKOWA

TESAB

Nieograniczone otwarcie podajnika poprawia zdolność pobierania materiału i zmniejsza ryzyko zablokowania. Programowalny pilot do podajnika umożliwia lepszą kontrolę oraz wyposażony jest w funkcję zatrzymania maszyny.

Stożek w modelu 200TC ma minimalne ustawienie 13 mm i maksymalne otwarcie podajnika 185 mm. Zmienna prędkość pracy kruszarki pozwala uzyskać najlepsze połączenie wydajności i kształtu produktu, maksymalizując efektywność.



Model 200TC standardowo wyposażony jest w napęd o zmiennej prędkości oraz hydrauliczne podpory.

Wysoki punkt wysypu oraz hydrauliczna regulacja wysokości pozwalają na zwiększenie pojemności pryzmy i ograniczenie zapylenia, co poprawia bezpieczeństwo na miejscu pracy i wpływa korzystnie na środowisko.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

*W zależności od zastosowania

WYMIARY MASZYNY*

*W zależności od konfiguracji.

tesab.com

Silnik	Waga	Szerokość podajnika	Pojemność kosza zasypowego	Rodzaj napędu	Regulacja CSS	Wydajność*
416 KM (310 kW)	40,470 kg	1050 mm	5 m ³	Bezpośredni	Hydrauliczna	do 250 t/h

WYMIARY TRANSPORTOWE			PRZENOŚNIK GŁÓWNY		KOMORA KRUSZENIA
Wysokość	Szerokość	Długość	Wysokość pryzmy	Szerokość taśmy	Maks. rozmiar materiału
3.4 m	2.8 m	16.4 m	3554 mm	1200 mm	185 mm