

TESAB



200TCR

KRUSZARKA STOŻKOWA Z RECYRKULACJĄ

Recyrkulacyjna kruszarka stożkowa Tesab 200TCR łączy wszechstronność modelu 200TC z systemem przesiewania i recyrkulacji, umożliwiając produkcję wysokiej jakości kruszonego i przesianego produktu końcowego za pomocą jednej maszyny.

Zarówno model 200TC, jak i 200TCR posiadają zaawansowane funkcje, takie jak: monitorowanie poziomu materiału wsadowego, w pełni hydraulicznie ustawianie CSS oraz w pełni hydrauliczny system odciążający.

CECHY I ZALETY

- Silnik – CAT C9.3B Stage V.
- Kosz zasypowy ze składaną tylną osłoną.
- Konstrukcja podwozia wykonana z płyt stalowych w kształcie dwuteownika.
- Duża odległość między wylotem kruszarki, a wlotem przenośnika głównego.
- Otwarta konstrukcja podwozia ułatwiająca serwisowanie.

KRUSZARKA STOŻKOWA

Duży prześwit między wylotem kruszarki a wlotem głównego przenośnika zapobiega tworzeniu się zatorów.

Zaprojektowany z myślą o niezawodności w najtrudniejszych warunkach pracy, stożek w modelu 200TCR ma minimalny CSS wynoszący 13 mm oraz maksymalny otwór wlotowy wynoszący 185 mm.



Wytrzymały kosz zasypowy z regulacją prędkości podawania materiału za pomocą panelu sterowania, pilota lub w pełni automatycznej regulacji z informacją zwrotną ze stożka.

SPECYFIKACJA

*W zależności od zastosowania

Silnik	Waga	Szerokość podajnika	Pojemność kosza zasypowego	Rodzaj napędu	Regulacja CSS	Wydajność*
416 KM (310 kW)	52,000 kg	1050 mm	5 m ³	Bezpośredni	Hydrauliczna	do 250 t/h

WYMIARY MASZYNY*

*W zależności od konfiguracji.

WYMIARY TRANSPORTOWE			PRZENOŚNIK GŁÓWNY		KOMORA KRUSZENIA
Wysokość	Szerokość	Długość	Wysokość przymy	Szerokość taśmy	Maks. rozmiar materiału
3.4 m	2.65 m	14.59 m	3314 mm	1200 mm	185 mm