

TESAB



TS3600

PRZESIEWACZ TRZYPOKŁADOWY

Przesiewacz trzypokładowy TS3600 bazuje na ogromnym sukcesie modelu TS2600 i przenosi wydajność oraz osiągi przesiewania na zupełnie nowy poziom.

Dzięki dodaniu trzeciego pokładu w skrzyni przesiewającej, przenośnika poprzecznego oraz czwartego przenośnika produktu, zyskujesz jeszcze większy zwrot z inwestycji, zachowując przy tym tę samą wyjątkową niezawodność i jakość produkcji, jaką gwarantuje model TS2600.

Regulowane kąty nachylenia skrzyni przesiewającej sprawiają, że TS3600 jest niesamowicie wszechstronny. Doskonale sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań, w tym w kopalniach odkrywkowych, obwodach kruszarek, przesiewaniu piasku, żwiru, węgla, wierzchniej warstwy gleby i zrębków drzewnych.

CECHY I ZALETY

- Wydajna skrzynia przesiewająca o wymiarach 6,1 m x 1,52 m
- Wysokiej jakości komponenty sprawiają, że jest to jedna z najbardziej niezawodnych maszyn na rynku
- Hydraulic folding conveyors throughout so set up times and costs are significantly lower
- Niezwykle wszechstronna maszyna, która sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań

PRZESIEWACZ

TESAB

Otwór o długości 4267 mm umożliwia użycie większych ładowarek.

Zaawansowany technologicznie przesiewacz wibracyjny dostępny w ofercie.

Przeñośnik o szerokości 1050 mm umożliwia wysokowydajne przesiewanie.

Przyjazny dla użytkownika system mocujący gwarantuje szybką wymianę sit.

Hydrauliczny układ połączeń skrzyni przesiewającej zapewnia łatwą wymianę sita i gwarantuje optymalne pokrycie sita przy różnych kątach nachylenia skrzyni przesiewającej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

* W zależności od zastosowania

Wydajność*	Silnik	Górny Pokład	Dolny Pokład	Środkowy Pokład
do 650 t/h	CAT 125 KM (93Kw)	6.10m x 1.52m	5.49m x 1.52m	6.10m x 1.52m

WYMIARY MASZYNY*

* W zależności od gęstości materiału i konfiguracji

WYMIARY TRANSPORTOWE			WYMIARY ROBOCZE		
Wysokość	Szerokość	Długość	Szerokość	Długość	Waga
3450mm	3220mm	18,450mm	18,280mm	19,610mm	36,500 kg

tesab.com